

152 PO

Gleit- und Antiblockmittel

Lieferform:

Gemisch, Pellets.

Wirksubstanz:

Gleit- und Antiblockmittel.

Einsatzgebiete:

HECO®SLIP 152 PO eignet sich für die Verarbeitung von diversen Polymeren wie Polyolefinen, Polyamiden, Polyestern, Polycarbonaten im Spritzguss und der Extrusion.

Zugabeempfehlung:

HECO®SLIP 152 PO wird abhängig von den gewünschten Eigenschaften in einer Grössenordnung von 0,2 – 1,0 % zugegeben. Wir empfehlen eine Zugabe von mind. 0,2 – 0,5 %.

Eigenschaften:

HECO®SLIP 152 PO ist ein äusseres Gleitmittel, welches die Friktion/Reibung und das Blocken/Anhaften der Mischung an Metallteilen während des Mischprozesses verringert. Es migriert schnell an die Oberfläche des Formteils und bildet einen Trennfilm mit guten Gleit- und Antiblockeigenschaften aus.

Gebindegrösse:

1.000,0 kg (40 Sack á 25,0 kg) / Palette, netto.

Sicherheitshinweise

Lebensmittelrecht:

Zulassung nach der EU (VO) Nr. 10/2011.

Spezifischer Migrationsgrenzwert: 60 mg/kg food (10 mg/dm²)

Zulassung nach der US-FDA, siehe „Food Contact Approvals“.

Eignung gemäss European Pharmacopoeia 11th edition 2023.

Lagerung:

Bei sachgemässer Lagerung (Normalbedingungen) sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekannt geworden.

Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

Im Brandfall:

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wasserdampf, Schaum, CO₂ oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasserstrahl.

HECOPLAST® und **HECO®** sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften.
Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

HECOPLAST® GmbH Kunststoffadditive, Zollhausstrasse 24, D - 58640 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de