

376 PP

Lichtschutz- und Antioxidationsmittel

Lieferform:

Gemisch, Granulat.

Wirksubstanz:

Additivgemisch aus Lichtschutzmittel und Antioxidationsmittel.

Einsatzgebiete:

HECO®STAB 376 PP eignet sich für den Einsatz in Polypropylenartikeln.

Zugabeempfehlung:

HECO®STAB 376 PP wird in einer Größenordnung von 1,0 – 10,0 % zugegeben.

Eigenschaften:

HECO®STAB 376 PP basiert auf einem Lichtschutzmittel, welches den durch UV-Strahlung initiierten Polymerabbau verhindert. Es schützt daher effektiv den Artikel gegen UV-Strahlung. Zusätzlich werden gezielt unerwünschte oxidative Zersetzungsprozesse verlangsamt und die thermisch induzierten Alterungsprozesse unterdrückt.

Gebindegrösse:

1000,0 kg (50 Sack à 20,0 kg) / Palette, netto.

Sicherheitshinweise

Lebensmittelrecht:

Zulassung nach der EU (VO) Nr. 10/2011.

Spezifischer Migrationsgrenzwert: 30 mg/kg food (10 mg/dm²)

Zulassung nach der US-FDA, siehe „Food Contact Approvals“.

Eignung gemäss European Pharmacopoeia 11th edition 2023.

Lagerung:

Bei sachgemässer Lagerung (Normalbedingungen) sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekannt geworden.

Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

Im Brandfall:

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO₂ oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasserstrahl.

HECOPLAST® und **HECO®** sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften.
Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

HECOPLAST® GmbH Kunststoffadditive, Zollhausstrasse 24, D-58640 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de