

231 PO

Langzeitantistatikum

Lieferform:

Gemisch, Granulat.

Wirksubstanz:

Langzeitantistatikum.

Einsatzgebiete:

HECO[®]STAT 231 PO eignet sich für die Verarbeitung von PVC, TPE und TPU.

Zugabeempfehlung:

HECO[®]STAT 231 PO wird abhängig von den gewünschten Eigenschaften in einer Größenordnung von ca. 1% dosiert.

Eigenschaften:

HECO[®]STAT 231 PO bildet eine selbstorganisierende, dissipative Struktur an der Produktoberfläche. Aus Hierdurch werden statische Aufladungen abgeleitet. Die antistatische Wirkung bleibt über einen langen Zeitraum erhalten.

Gebindegrösse:

1000,0 kg (50 Sack á 20,0 kg) / Palette, netto.

Sicherheitshinweise

Lebensmittelrecht:

Auf Anfrage

Lagerung:

Sachgemässe Lagerung bei Normalbedingungen.

Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

Im Brandfall:

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO₂ oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasserstrahl.

HECOPLAST[®] und **HECO**[®] sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften. Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

HECOPLAST[®] GmbH Kunststoffadditive, Zollhausstrasse 24, D - 58640 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de