

290

Langzeitantistatikum

Lieferform:

Gemisch, Pellets.

Wirksubstanz:

Langzeitantistatikum.

Einsatzgebiete:

HECO[®]STAT 290 eignet sich für die Verarbeitung von Thermoplasten und polaren Kunststoffen wie PVC und Styrolkunststoffen.

Zugabeempfehlung:

HECO[®]STAT 290 wird abhängig von den gewünschten Eigenschaften in einer Größenordnung von 1,0 – 3,0 % zudosiert.

Eigenschaften:

HECO[®]STAT 290 bietet hochwirksame antistatische Eigenschaften für thermoplastische Polymere. Es weist einen hervorragenden Wirkungsgrad auf und bietet eine lang anhaltende antistatische Wirkung.

Gebindegrösse:

500,0 kg (20 Sack à 25,0 kg) / Palette, netto.

Sicherheitshinweise

Lebensmittelrecht:

Zulassung nach der EU (VO) Nr. 10/2011.

Spezifischer Migrationsgrenzwert: 6 mg/kg food (10 mg/dm²)

Zulassung nach der US-FDA, siehe „Food Contact Approvals“.

Lagerung:

Bei ungeöffneten Säcken und trockener Lagerung unter Normalraumbedingungen sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten keine Produktbeeinträchtigungen bekannt. Angebrochene Säcke, mit dem **HECO[®]STAT 290**, müssen luftdicht verschlossen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Das Produkt ist stark hygroskopisch.

Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

Im Brandfall:

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wasserdampf und Schaum.

HECOPLAST[®] und **HECO[®]** sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften. Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

HECOPLAST[®] GmbH Kunststoffadditive, Zollhausstrasse 24, D-58640 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de